



Luces puente, minipuentes y rotativos destellantes

LUCES DE PUENTE

Luces de puente desde 570 mm hasta 2 metros, con módulos rotativos halógenos ó módulos destellantes estroboscópicas..

Existen 2 gamas, **Evolution** que incorpora una óptica “free form” que hace que aumente la intensidad de la luz en un 20% y la tradicional **Estándar**.

Las lentes están fabricadas en policarbonato, todas las luces están homologadas.

LUCES DE PUENTE ROTATIVAS EVOLUTION Y ESTANDAR



Luces de puente con módulos rotativos halógenos en 12 o 24 V disponibles en ámbar, azul.

LUCES DE PUENTE DESTELLANTES EVOLUTION Y ESTANDAR



Luces de puente con módulos destellantes estroboscópicos en 12 o 24 V disponibles en ámbar, azul.



MINIPUENTES

Pequeñas luces de puente de 400 mm especial para coches pilotos, transporte especial, obras etc.

Existen 2 gamas, **Evolution** que incorpora una óptica “free form” que hace que aumente la intensidad de la luz en un 20% y la tradicional **Estándar**.

Las lentes están fabricadas en policarbonato, todas las luces están homologadas.

MINIPUENTES ROTATIVOS EVOLUTION



Minipuentes de luces rotativas halógenas disponibles en ámbar, azul, rojo y verde, en 12 ó 24 voltios y con 2 tipos de fijaciones:
Tornillos o imán con conexión al mechero.

MINIPUENTES ROTATIVOS ESTANDARD



Minipuentes de luces rotativas halógenas disponibles en ámbar, azul, rojo y verde, en 12 ó 24 voltios y con 2 tipos de fijaciones:
Tornillos o imán con conexión al mechero.

MINIPUENTES DESTELLANTES ESTANDARD



Minipuentes de luces destellantes estroboscópicas disponibles en ámbar, azul, rojo y verde, en 12 ó 24 voltios y con 2 tipos de fijaciones:
Tornillos o imán con conexión al mechero.



ROTATIVOS

Faros rotativos y destellantes para el sector industrial, agrícola, transporte etc.

Existen 2 gamas, **Evolution** que incorpora una óptica “free form” que hace que aumente la intensidad de la luz en un 20% y la tradicional **Estándar**.

Las lentes están fabricadas en policarbonato con fácil acceso para el cambio de bombillas.

Todas las luces están homologadas.

LUCES ROTATIVAS EVOLUTION



Amplia gama de luces rotativas halógenas disponibles en ámbar, azul, rojo y verde, en 12 ó 24 voltios y con 5 tipos de fijaciones:

1 tornillo, 3 tornillos, imán con conexión al mechero, flexible y soporte.

LUCES ROTATIVAS ESTANDARD



Amplia gama de luces rotativas halógenas disponibles en ámbar, azul, rojo y verde, en 12 ó 24 voltios y con 5 tipos de fijaciones:

1 tornillo, 3 tornillos, imán con conexión al mechero, flexible y soporte.

LUCES DESTELLANTES EVOLUTION



Amplia gama de luces destellantes estroboscópicas disponibles en ámbar, azul, rojo y verde, doble voltaje 10-30 y con 5 tipos de fijaciones:

1 tornillo, 3 tornillos, imán con conexión al mechero, flexible y soporte.



LUCES PARA CARRETILLAS

Luces destellantes estroboscópicas especial para carretillas y otras aplicaciones industriales, disponibles en ámbar, azul, rojo y verde, doble voltaje 12-80 y con 3 tipos de fijaciones:
1 tornillo, 3 tornillos y soporte.



Lunar Star LB2DXDV/15

Aprobado según ECE R65



Certificado según la directiva 95/54 de EMC.

Certificado según ECE R65.

Incluye protección contra corriente de sobrevoltaje e inversión de polaridad.

Temperatura de funcionamiento: entre -30°C y +55°C (límite inferior de -30°C sujeto a uso intermitente y no continuo a temperaturas por debajo de -20°C).

>100cd (ámbar) >42cd (azul)	120/min	destello doble	1,5A	0,7A	IP65	0,37kg

Características:

Baliza de xenón de 15W de gran potencia.

- Doble voltaje: 12/24V (10 – 30V Cc)
- Destello de xenón intenso y luminoso
- Sin piezas móviles: sin necesidad de mantenimiento
- Bajo consumo de energía
- 3.000 horas de vida útil del tubo
- 12 meses de garantía
- Es posible sincronizar hasta 4 balizas.

Aplicaciones:

Adecuada para todos los vehículos, como vehículos grandes, camiones de basura, grúas, flotas, mantenimiento de carreteras y servicios de emergencia.

Materiales:

Lente y base de policarbonato.

Color de la lente	Tres tornillos	Magnética	Un solo tornillo	Montaje en poste	Montaje flexible en poste
Ámbar	493002	493022	493012	493032	493042
Azul	493004	493024	493014	493034	493044
<p>Drilling for Panel Mounting (ISO 4148 / DIN 14620)</p> <p>4 holes 7mm dia.</p> <p>Cable entry</p> <p>← 130 mm dia. →</p>					